




## MANA OUT WL

set di lampade da parete grigie/antracite 11W 650lm  
3000K CRI80 60° taglio di fase discendente

Ora disponibile anche con moderno diffusore in calcestruzzo: la lampada da parete dimmerabile MANA OUT WL, con LED ad elevate prestazioni, genera una luce bianca calda (3000 K). Grazie alla classe di protezione IP 65, la lampada da esterno realizzata in alluminio e calcestruzzo ha la giusta protezione per ogni condizione atmosferica. Il CRI elevato maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. E grazie al driver LED già integrato, è possibile la connessione diretta con un voltaggio di 220 volt.



## DATI TECNICI

Articolo	1003470
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	12.4 A
Durata della corrente di spunto	7.2 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	grigio

## Sorgente Luminosa

916573	
--------	---

CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	assialsimmetrica
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1
Lunghezza	18.2 cm
Larghezza	16 cm
Altezza	10.3 cm
Peso netto	2.67 kg
Peso lordo	3.317 kg
BIG WHITE pagina	721