




MANA OUT WL

veggmontert lyssett grå/antrasitt 11W 650lm 3000K
CRI80 60° bakkant

Kan nå også skaffes med en skjerm av trendmaterialet betong: MANA OUT WL veggarmatur kan dimmes og gir med sin LED med høy effekt et varmt, hvit lys (3000 K). Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den av aluminium og betong produserte utendørsarmatur beskyttet i all slags vær. Med en CRI på over 80 sørger den for en naturlig fargegjengivelse. Med den allerede integrerte LED-Driveren er det mulig med direkte tilkobling til en spenning av 220 volt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003470
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	12.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	7.2 µs
Strobeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	650 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	grå

Lyskilde

916573	
--------	---

CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte – indirekte
Risikogruppe	1
Lengde	18.2 cm
Bredde	16 cm
Høyde	10.3 cm
Nettovekt	2.67 kg
Bruttovekt	3.317 kg
BIG WHITE side	721