




MANA OUT WL

set wandopbouwarmatuur grijs/antraciet 11 W, 650 lm, 3000 K, CRI80 60° fasesectie

Nu ook verkrijgbaar met een scherm uit trendy beton: De dimbare MANA OUT WL wandlampen bieden een warmwit licht (3000 K) met hun hoogwaardige led. Dankzij beschermingsklasse IP 65 is de outdoorverlichting uit aluminium en beton beschermd tegen elk soort weer. De CRI van meer dan 80 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En dankzij de reeds geïntegreerde led-driver is de directe aansluiting van een spanning van 220 Volt mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1003470 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 65 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 11 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 12.4 A |
| Duur van inschakelstroom | 7.2 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.04 |
| Lumen | 650 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | grijs |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916573 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtsterkteverdeling | axisymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct-indirect |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 18.2 cm |
| Breedte | 16 cm |
| Hoogte | 10.3 cm |
| Nettogewicht | 2.67 kg |
| Brutogewicht | 3.317 kg |
| BIG WHITE pagina | 721 |