



MANA OUT WL

Conjunto de luminária saliente para a parede, cinzento/antracite 11W 650lm 3000K CRI80 60° secção da fase

Agora também disponível com um abajur feito do moderno material betão: a luminária de parede regulável MANA OUT WL cria uma luz branco quente (3000 K) com o seu LED de alta performance. Graças ao índice de proteção IP 65, a luminária de exterior feita de alumínio e betão está protegida em todas as intempéries. O CRI superior a 80 garante uma reprodução cromática natural. E graças ao controlador LED integrado, é possível a ligação direta a uma tensão de alimentação de 220 volts.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003470
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.04
Lúmen	650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80

Fonte de luz

916573	
--------	---

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	axissimétrico
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Comprimento	18.2 cm
Largura	16 cm
Altura	10.3 cm
Peso líquido	2.4 kg
Peso bruto	2.568 kg