




MANA OUT WL

набор накладных настенных светильников, серый/антрацитовый, 11 Вт, 650 лм, 3000 К, CRI80, 60°, фазовая отсечка по заднему фронту

Теперь также доступен с абажуром из модного материала бетона: настенный светильник MANA OUT WL с регулируемой яркостью благодаря высокомоощному светодиоду излучает теплый белый свет (3000 К). Благодаря классу защиты IP 65 наружный светильник из алюминия и бетона защищен в любую погоду. CRI выше 80 обеспечивает естественную цветопередачу. А благодаря уже встроенному драйверу для светодиодов возможно прямое подключение напряжения 220 вольт.



Технические характеристики

Тов. №	1003470
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	12.4 A
Продолжительность пускового тока	7.2 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	650 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin

Источник света

916573	
--------	---

Половинный угол	60 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный относительно оси
Световое отверстие	прямой-непрямой
Risk Group	1
Длина	18.2 cm
Ширина	16 cm
Высота	10.3 cm
Вес нетто	2.67 kg
вес брутто	3.317 kg
BIG WHITE Seite	721