




OUT-BEAM FRAME CW

luminaria de superficie de pared y techo led «outdoor» antracita 3000 K

OUT-BEAM FRAME CW, luminaria de superficie de pared y techo led «outdoor» antracita 3000 K. La luminaria está destinada al uso tanto en edificios residenciales como en el ámbito público. Gracias a la OUT-BEAM FRAME CW podrá iluminar edificios históricos o modernos con maravillosos efectos. Con una vida útil prevista de 30.000 horas, la luminaria led es extremadamente sostenible y requiere poco mantenimiento.



Datos técnicos

Art. N.º	1003518
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	3.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	60 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916607	
--------	---

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	17.3 cm
Anchura	8.5 cm
Altura	6.7 cm
Peso neto	0.61 kg
Peso bruto	0.653 kg
Página BIG WHITE	686