




OUT-BEAM FRAME

applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 3,5W, 3000K, IP55

Avec le modèle OUT-BEAM FRAME CW en coloris anthracite, vous disposez d'une applique extérieure idéale pour la mise en valeur des façades. Ce luminaire est conçu pour une utilisation aussi bien sur les immeubles d'habitation que dans les espaces publics. Le spot OUT-BEAM FRAME CW vous permet d'illuminer vos bâtiments historiques ou moderne à l'aide de magnifiques effets. Grâce à sa durée de vie attendue de 30 000 heures, ce luminaire LED est extrêmement durable et facile d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Réf. | 1003518 |
| Code IP | IP 55 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Résistance aux chocs | 0.35 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Sol,Applique |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 3.5 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 300 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 60 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 5 ° |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916607 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 17.3 cm |
| Largeur | 8.5 cm |
| Hauteur | 6.7 cm |
| Poids net | 0.61 kg |
| Poids brut | 0.653 kg |
| Page du BIG WHITE | 811 |