




OUT-BEAM FRAME CW

уличный светодиодный настенный и накладной светильник для потолка и стен, антрацитовый, 3000 К

OUT-BEAM FRAME CW антрацитового цвета - наружный накладной светильник, который идеально подходит для акцентного освещения зданий.

Светильник предназначен для использования как в жилых зданиях, так и на открытых пространствах. Благодаря прожектору OUT-BEAM FRAME CW исторические или современные здания можно подсветить прекрасными эффектами. Светодиодный светильник отличается долговечностью и не требует частого обслуживания, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов.



Технические характеристики

Тов. №	1003518
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	3.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	60 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	5 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916607	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	17.3 cm
Ширина	8.5 cm
Высота	6.7 cm
Вес нетто	0.61 kg
вес брутто	0.653 kg
BIG WHITE Seite	811