




OUT-BEAM FRAME CW

Outdoor LED Wand- und Deckenaufbauleuchte weiß 3000K

Mit der weißfarbenen OUT-BEAM FRAME CW verfügen Sie über eine Outdoor Aufbauleuchte die sich bestens zur Akzentuierung von Gebäuden eignet. Die Leuchte ist sowohl für den Einsatz an Wohngebäuden als auch für den öffentlichen Bereich vorgesehen. Dank der OUT-BEAM FRAME CW lassen Sie historische oder moderne Gebäude mit wunderbaren Effekten erleuchten. Die LED-Leuchte ist mit einer zu erwartenden Lebensdauer von 30.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003519
IP Code	IP55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	3.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	60 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	5 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916607	
--------	---

Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Länge	17.3 cm
Breite	8.5 cm
Höhe	6.7 cm
Nettogewicht	0.653 kg
Bruttogewicht	0.766 kg
BIG WHITE Seite	811