




OUT-BEAM FRAME CW

Outdoor LED Wand- und Deckenaufbauleuchte weiß 3000K

Mit der weißfarbenen OUT-BEAM FRAME CW verfügen Sie über eine Outdoor Aufbauleuchte die sich bestens zur Akzentuierung von Gebäuden eignet. Die Leuchte ist sowohl für den Einsatz an Wohngebäuden als auch für den öffentlichen Bereich vorgesehen. Dank der OUT-BEAM FRAME CW lassen Sie historische oder moderne Gebäude mit wunderbaren Effekten erleuchten. Die LED-Leuchte ist mit einer zu erwartenden Lebensdauer von 30.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1003519 |
| IP Code | IP 55 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 03 |
| Schlagfestigkeit | 0.35 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Boden, Wand |
| Anzahl Durchverdrahtung | 10 |
| Primäre Nennspannung | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 3.5 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 15 A |
| Dauer Einschaltstrom | 300 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 60 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 5 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |

Lichtquelle

| | | | |
|--------|---|------------------------|----------|
| 916607 |  | Lebensdauer | 30000 h |
| | | Risk Group | 1 |
| | | Länge | 17.3 cm |
| | | Breite | 8.5 cm |
| | | Höhe | 6.7 cm |
| | | Nettogewicht | 0.657 kg |
| | | Bruttogewicht | 0.781 kg |
| | | BIG WHITE Seite | 811 |