




OUT-BEAM FRAME CW

Applique murale et luminaire monté au plafond outdoor blanc 3000 K

Avec l'OUT-BEAM FRAME CW de couleur blanche, vous disposez d'un luminaire apparent outdoor idéal pour accentuer les bâtiments. Le luminaire est conçu pour une utilisation aussi bien sur des bâtiments résidentiels que dans l'espace public. Grâce à l'OUT-BEAM FRAME CW, vous pouvez illuminer des bâtiments historiques ou modernes avec des effets merveilleux. Avec une durée de vie prévue de 30 000 heures, le luminaire à LED est extrêmement durable et nécessite peu d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003519
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	3.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	60 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	5 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916607	
--------	---

Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	17.3 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	6.7 cm
Poids net	0.657 kg
Poids brut	0.781 kg
BIG WHITE, page	811