




OUT-BEAM FRAME

applique et plafonnier extérieur, blanc, LED, 3,5W, 3000K, IP55

Avec le modèle OUT-BEAM FRAME CW en coloris blanc, vous disposez d'une applique extérieure idéale pour la mise en valeur des façades. Ce luminaire est conçu pour une utilisation aussi bien sur les immeubles d'habitation que dans les espaces publics. Le spot OUT-BEAM FRAME CW vous permet d'illuminer vos bâtiments historiques ou moderne à l'aide de magnifiques effets. Grâce à sa durée de vie attendue de 30 000 heures, ce luminaire LED est extrêmement durable et facile d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003519
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Applique
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	3.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	60 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	5 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916607	
--------	---

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	17.3 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	6.7 cm
Poids net	0.657 kg
Poids brut	0.781 kg
Page du BIG WHITE	811