




OUT-BEAM FRAME CW

Utendørs LED vegg- og takmontert lampe hvit 3000K


Med den hvitfargede OUT-BEAM FRAME CW har du en utendørs påmonteringsarmatur som er perfekt egnet til effektiv belysning av bygninger. armaturet er egnet til bruk både ved boliger og innen det offentlige. Med OUT-BEAM FRAME CW kan du lyse opp både historiske og moderne bygg på en vakker, effektiv måte. Denne LED-armaturet er utpreget bærekraftig og vedlikeholdsfri på grunn av den forventede levetiden 30 000 timer.



TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1003519 |
| EL nummer | 3248649 |
| IP-kode | IP 55 |
| Slagfasthetsklasse | IK 03 |
| Slagfasthet | 0.35 Joule |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Gulv, Vegg |
| Antall ledningsgjennomføringer | 10 |
| Primær merkespenning | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 3.5 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 15 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 300 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0 |
| Lysytelse | 60 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 5 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 80 |

Lyskilde

| | | | |
|--------|---|-----------------------|----------|
| 916607 |  | LXXBXX-data | L70B50 |
| | | Levetid | 30000 h |
| | | Lysåpning | direkte |
| | | Risikogruppe | 1 |
| | | Lengde | 17.3 cm |
| | | Bredde | 8.5 cm |
| | | Høyde | 6.7 cm |
| | | Nettovekt | 0.657 kg |
| | | Bruttovekt | 0.781 kg |
| | | BIG WHITE side | 811 |