




OUT-BEAM FRAME CW

outdoor led wand- en plafondarmatuur wit 3000K

Met de witte OUT-BEAM FRAME CW beschikt u over een opbouwarmatuur voor buiten, dat uitstekend geschikt is om gebouwen te accentueren. Het armatuur is bedoeld voor gebruik in zowel de woon- als de openbare ruimte. Dankzij de OUT-BEAM FRAME CW kunt u historische of moderne gebouwen met prachtige effecten verlichten. Met een verwachte levensduur van 30.000 uur is de ledverlichting uiterst duurzaam en vereist deze weinig onderhoud.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003519
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,grond,wand
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	3.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	5 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916607		
	Levensduur	30000 h
	Lichtuitlaat	direct
	Risk Group	1
	Lengte	17.3 cm
	Breedte	8.5 cm
	Hoogte	6.7 cm
	Nettogewicht	0.657 kg
	Brutogewicht	0.781 kg
	BIG WHITE pagina	811