




WORKLIGHT

suspension intérieure, anthracite, LED, 49W, 4000K, variable Dali

Conçue pour une utilisation avec des LED Premium économes en énergie, notre suspension DALI WORKLIGHT PD à 4 000 kelvins séduit par ses formes claires. Grâce à son pilotage DALI, ce luminaire d'intérieur vous fournit les conditions optimales pour une utilisation aussi efficace qu'élégante. Équipé d'une patère et de câbles de suspension, il est prêt pour un raccordement direct sur une tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003526
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	226 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	49 W
Température ambiante	40 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	296 µs
Lumen	5500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	anthracite
IRC	80
UGR ≤	18.6
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

775803	
--------	---

Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Longueur	120 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	5.5 cm
Longueur du câble de suspension	180 cm
Poids net	5.883 kg
Poids brut	6.931 kg