




L-LINE OUT 60 FL

lampe à poser à LED outdoor anthracite CCT switch 3000 / 4000 K

Que ce soit dans les jardins, sur le côté d'allées ou dans les entrées menant aux immeubles résidentiels, hôtels ou restaurants, la famille L-LINE OUT plonge chaque espace extérieur dans une lumière novatrice avec sa variété de luminaires. Malgré toutes leurs particularités spécifiques, les différents membres de la famille parlent un langage commun de conception en L qui impressionne par ses lignes épurées. La technologie d'éclairage ne fait l'objet d'aucun compromis: le choix de la couleur de la lumière (3000 / 4000 K) pour une installation particulièrement facile et le degré de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments en faveur de la gamme L-LINE OUT.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003535
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	780/800 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916337	
--------	---

Accessoires

228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
--------	--------------------------------------

Faisceau lumineux	direct
Risk Group	0
Longueur	50 cm
Largeur	10 cm
Hauteur	10 cm
Poids net	1.7 kg
Poids brut	2.105 kg
BIG WHITE, page	651