




L-LINE OUT 60 FL

Utendørs LED liggende pullert antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

I hagen, langs gangveier og innkjørsler til boliger, hoteller eller restauranter: med sitt store utvalg sørger L-LINE OUT-serien for fantastisk lys i alle uteområder. De enkelte armaturene har en felles L-form, uavhengig av individuelle forskjeller, og imponerer med klare linjer. Og når det gjelder belysningsteknologi, inngår vi aldri kompromisser: Valg av lysfarge (3000 / 4000 K), enkel installasjon og IP-beskyttelsesklasse 65 er bare noen av argumentene for å velge L-LINE OUT.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003535
EL nummer	3229163
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	780/800 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916337	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
--------	------------------------------

Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	0
Lengde	50 cm
Bredde	10 cm
Høyde	10 cm
Nettvekt	1.7 kg
Bruttovekt	2.105 kg
BIG WHITE side	651