




L-LINE OUT 60 FL

Candeeiro de pé LED para exterior, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Quer seja em jardins, ao lado de caminhos e acessos a edifícios residenciais, hotéis ou restaurantes — com a sua variedade de candeeiros, a família L-LINE OUT insere em todas as áreas exteriores uma luz para iluminar o caminho. Independentemente das suas diferenças, os membros individuais têm uma forma de L comum, que impressiona com as suas linhas claras. E no que diz respeito à tecnologia de iluminação, não há compromissos: a escolha da cor clara (3000/4000K) para uma instalação particularmente fácil e a classe de proteção IP 65 são apenas alguns dos argumentos a favor da família L-LINE OUT.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1003535 |
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| IP Code | IP 65 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02 |
| Resistência ao impacto | 0.2 Joule |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Chão |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 11.5 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 10 A |
| Duração da corrente de irrupção | 40 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.07 |
| Lúmen | 780 / 800 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000/4000 Kelvin |
| Cor | antracite |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916337 |  |
|--------|---|

Acessórios

| | |
|--------|----------------------------------|
| 228730 | CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68 |
|--------|----------------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| Saída de luz | direto |
| Risk Group | 0 |
| Comprimento | 50 cm |
| Largura | 10 cm |
| Altura | 10 cm |
| Peso líquido | 1.7 kg |
| Peso bruto | 2.105 kg |
| Página BIG WHITE | 538 |