L-LINE OUT 30 FL

Outdoor, luminaria de superficie de pie led antracita CCT switch 3000/4000 K

Ya sea en jardines, junto a caminos y entradas a edificios residenciales, hoteles o restaurantes: con su amplia gama de luminarias, la familia L-LINE OUT baña cada exterior con una luz de señalización. A pesar de todas las diferencias individuales, cada uno de los miembros habla un lenguaje común de forma en L, el cual destaca por sus líneas claras. Y, en lo que respecta a la tecnología de la luz, no se hacen concesiones: la elección del color de la luz (3000/4000 K) con la instalación especialmente fácil y el grado de protección IP 65 son solo algunos de los argumentos para la L-LINE OUT.



Datos técnicos

Art. N.º	1003536
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.07
Flujo luminoso	800 / 810 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916560	D

Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

Salida de la luz	Directa
Risk Group	0
Longitud	30 cm
Anchura	10 cm
Altura	20 cm
Peso neto	2.398 kg
Peso bruto	2.885 kg
Página BIG WHITE	538