


## L-LINE OUT 30 FL

светодиодный уличный торшер, антрацитовый, 3000/4000 К

Благодаря разнообразию светильников семейство L-LINE OUT зальет светом каждую открытую площадку, будь то в садах, на обочинах дорожек и подъездных путей к жилым домам, отелям или ресторанам. Каждый отдельный продукт соответствует общей L-образной форме с четкими линиями, независимо от индивидуальных различий. Идти на компромиссы в вопросах осветительной техники никак нельзя. Выбор цветовой температуры (3000 / 4000К) для особо простой установки и класс защиты IP 65 - это лишь некоторые из аргументов в пользу L-LINE OUT.



## Технические характеристики

Тов. №	1003536
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	800/810 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80

## Источник света

916560	
--------	---

## Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---------------------------------------

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Длина	30 cm
Ширина	10 cm
Высота	20 cm
Вес нетто	2.398 kg
вес брутто	2.885 kg
BIG WHITE Seite	650