




## L-LINE OUT 50 FL Pole

Candeeiro de pé LED para exterior horizontal antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Quer seja em jardins, ao lado de caminhos e acessos a edifícios residenciais, hotéis ou restaurantes — com a sua variedade de candeeiros, a família L-LINE OUT insere em todas as áreas exteriores uma luz para iluminar o caminho. Independentemente das suas diferenças, os membros individuais têm uma forma de L comum, que impressiona com as suas linhas claras. E no que diz respeito à tecnologia de iluminação, não há compromissos: a escolha da cor clara (3000/4000K) para uma instalação particularmente fácil e a classe de proteção IP 65 são apenas alguns dos argumentos a favor da família L-LINE OUT.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1003537               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| IP Code                            | IP 65                 |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule             |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Chão                  |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária       | 350 mA                |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 7 W                   |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                 |
| Nível de corrente de irrupção      | 10 A                  |
| Duração da corrente de irrupção    | 40 µs                 |
| Efeito estroboscópico (SVM)        | 0.08                  |
| Lúmen                              | 490 / 530 lm          |
| Temperatura de cor da luz          | 3000/4000 Kelvin      |
| Cor                                | antracite             |
| CRI                                | 80                    |
| Dados LXXBXX                       | L70B50                |
| Vida útil                          | 30000 h               |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916406 |  |
|--------|---|

## Acessórios

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 228730 | CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68 |
|--------|----------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Saída de luz     | direto   |
| Risk Group       | 0        |
| Comprimento      | 15 cm    |
| Largura          | 10 cm    |
| Altura           | 50 cm    |
| Peso líquido     | 2.023 kg |
| Peso bruto       | 2.542 kg |
| Página BIG WHITE | 538      |