




L-LINE OUT 50 FL Pole

zunanja LED stoječa svetilka, vodoravna, antracitno siva, stikalo CCT 3000/4000K

Ne glede na to, ali želite osvetliti vrtove, vrtno poti ali dovoze do stanovanjskih zgradb, hotelov ali restavracij, bodo izdelki iz družine L-LINE OUT s svojo raznolikostjo osvetlili vse zunanje površine v povsem novi luči. Ne glede na njihov individualni značaj pa vsi člani te družine govorijo isti jezik v obliki črke L, ki navdušuje z jasno začrtanimi obrisi. Kar zadeva tehnologijo razsvetljave, pa nismo sklepali kompromisov: izbira barve svetlobe (3000/4000K), izrazito preprosta namestitvev in zaščitni razred IP 65 so le nekateri od razlogov za izbiro izdelkov serije L-LINE OUT.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003537
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.08
Lumini	490/530 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

Svetlobnega Vira

916406	
--------	---

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
--------	-------------------------------------

Svetenje	neposredno
Risk Group	0
Dolžina	15 cm
Širina	10 cm
Višina	50 cm
Neto teža	2.023 kg
Bruto teža	2.542 kg
BIG WHITE Stran	651