




L-LINE OUT 80

borne extérieure, horizontal, anthracite, LED, 7W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Dans le jardin, au bord des allées et chemins d'accès des maisons d'habitation, hôtels ou restaurants – avec sa grande diversité de modèles, la famille de luminaires L-LINE OUT offre un éclairage directionnel dans tous les espaces extérieurs. Chacun de ses membres, malgré des différences individuelles, présente un langage formel commun avec une ligne en L qui séduit par sa clarté. Concernant les aspects techniques, il n'a été consenti à aucun compromis : la sélection de la couleur de lumière (3 000/4 000 K) lors d'une installation très simple et l'indice de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments de l'applique L-LINE OUT.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 1003538 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Sol |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 7 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.08 |
| Lumen | 490/530 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916406 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 228730 | Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68 |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 0 |
| Longueur | 15 cm |
| Largeur | 10 cm |
| Hauteur | 80 cm |
| Poids net | 2.672 kg |
| Poids brut | 3.358 kg |
| Page du BIG WHITE | 651 |