




L-LINE OUT 80 FL Pole

outdoor led staande lamp horizontaal antraciet CCT switch 3000/4000K

Of het nu in de tuin is, langs paden en opritten van woongebouwen, hotels of restaurants - de L-LINE OUT-familie baadt met zijn brede scala aan armaturen elke buitenruimte in een baanbrekend licht. Bovendien spreken de unieke leden ondanks de individuele verschillen een gemeenschappelijke vormtaal in L-Form, die boeit met zijn heldere lijnen. En als het om lichttechnologie gaat, worden er sowieso geen compromissen gesloten: de keuze van de lichtkleur (3000/4000K), een bijzonder eenvoudige installatie en de IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten voor de L-LINE OUT.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003538
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	490/530 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916406	
--------	---

Toebehoren

228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
--------	------------------------------------

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Lengte	15 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	80 cm
Nettogewicht	2.672 kg
Brutogewicht	3.358 kg
BIG WHITE pagina	651