




L-LINE OUT

Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K

Mit ihrer gradlinigen Leuchten Vielfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache, die durch klare Linien in der Form des Buchstaben „L“ besticht. Was die Lichttechnik angeht, werden keine Kompromisse gemacht: Der CCT Switch zur einfachen Wahl der Lichtfarbtemperatur (3000 oder 4000K vor der Installation), die besonders einfache Installation und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente, durch die die L-LINE OUT Wandaufbauleuchte überzeugt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003539
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.08
Lumen	500/570 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916406	
--------	---

Lebensdauer	30000 h
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	0
Breite	15 cm
Höhe	10 cm
Tiefe	10 cm
Nettogewicht	1.024 kg
Bruttogewicht	1.237 kg
BIG WHITE Seite	775