L-LINE OUT WL

Outdoor, luminaria de superficie de pared led antracita CCT switch 3000/4000 K

La familia L-LINE OUT, con su variedad de luminarias rectilíneas, baña cada exterior con una luz de señalización. A pesar de todas las diferencias individuales, cada uno de los miembros habla un lenguaje común, el cual destaca por sus líneas claras en forma de la letra «L». En lo que respecta a la tecnología de la luz, no se hacen concesiones: el interruptor CCT Switch para una fácil elección de la temperatura del color de la luz (3000 o 4000 K) antes de la instalación, la instalación especialmente fácil y el grado de protección IP 65 son solo algunos de los argumentos con los que convence la luminaria de superficie de pared L-LINE OUT.



Datos técnicos

Art. N.º	1003539
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.08
Flujo luminoso	500 / 570 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916406	C

Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	0
Anchura	15 cm
Altura	10 cm
Profundidad	10 cm
Peso neto	1.024 kg
Peso bruto	1.237 kg
Página BIG WHITE	656