




## L-LINE OUT WL

applique murale montée en applique à LED outdoor anthracite CCT switch 3000 / 4000 K

Avec sa variété de luminaires linéaires, la famille L-LINE OUT plonge chaque espace extérieur dans une lumière novatrice. Malgré toutes leurs particularités spécifiques, les différents membres de la famille parlent un langage commun de conception qui impressionne par ses lignes épurées en forme de «L». La technologie d'éclairage ne fait l'objet d'aucun compromis: le commutateur CCT pour une sélection facile de la température de couleur de la lumière (3000 ou 4000 K) avant l'installation, l'installation particulièrement facile et le degré de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments qui font que l'applique murale apparente L-LINE OUT se démarque.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003539
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.08
Lumen	500/570 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916406	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Risk Group</b>	0
<b>Largeur</b>	15 cm
<b>Hauteur</b>	10 cm
<b>Profondeur</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	1.024 kg
<b>Poids brut</b>	1.237 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	775