




## L-LINE OUT

applique extérieure, anthracite, LED, 7W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Avec sa grande diversité de modèles tout en lignes droites, la famille de luminaires L-LINE OUT offre un éclairage directionnel dans tous les espaces extérieurs. Chacun de ses membres, malgré des différences individuelles, présente un langage formel commun qui séduit par la clarté de sa ligne en « L ». Concernant les aspects techniques, il n'a été consenti à aucun compromis : l'interrupteur permettant la sélection de la couleur de lumière (3 000/4 000 K) avant l'installation, très simple, et l'indice de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments de l'applique L-LINE OUT.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003539
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.08
Lumen	500/570 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916406	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	0
<b>Largeur</b>	15 cm
<b>Hauteur</b>	10 cm
<b>Profondeur</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	1.024 kg
<b>Poids brut</b>	1.237 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	775