




## L-LINE OUT WL

Utendørs LED veggarmatur antrasitt CCT-bryter  
3000/4000 K

Med sine enkle, rette armatur passer L-LINE OUT-serien perfekt utendørs. De enkelte armaturene har en felles L-form, uavhengig av individuelle forskjeller, og imponerer med klare linjer. Og når det gjelder belysningsteknologi, inngår vi aldri kompromisser: Valg av lysfarge (3000 / 4000 K) ved hjelp av CCT-bryter, enkel installasjon og IP-beskyttelsesklasse 65 er bare noen av argumentene for å velge L-LINE OUT veggmonterte armatur.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003539
EL nummer	3213095
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.08
Lysytelse	500/570 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80

## Lyskilde

916406	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	0
Bredde	15 cm
Høyde	10 cm
Dybde	10 cm
Nettvekt	1.024 kg
Bruttovekt	1.237 kg
BIG WHITE side	775