




## L-LINE OUT WL

outdoor led wandopbouwarmatuur antraciet CCT switch 3000/4000K

De L-LINE OUT-familie met haar rechtlijnige armatuurvariant laat elke buitenruimte in een baanbrekend licht baden. Bovendien spreken de unieke leden ondanks de individuele verschillen een gemeenschappelijke vormtaal, die boeit met zijn heldere lijnen in de vorm van de letter "L". Op het gebied van lichttechniek worden geen compromissen gesloten: de CCT-schakelaar voor een eenvoudige keuze van de lichtkleurtemperatuur (3000 of 4000K) voor de installatie, de bijzonder eenvoudige installatie en de IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten waarmee de L-LINE OUT wandopbouwarmatuur overtuigt.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003539
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	500/570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916406	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	0
<b>Breedte</b>	15 cm
<b>Hoogte</b>	10 cm
<b>Diepte</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.024 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.237 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	775