




## L-LINE OUT WL

Outdoor led wandopbouwlamp antraciet CCT-switch 3000/4000 K

Met de rechtlijnige veelzijdigheid aan armaturen voorziet de L-LINE OUT-serie elk buitenterrein van verlichting die de weg wijst. Daarbij spreken de afzonderlijke armaturen bij alle individuele verschillen toch de gemeenschappelijke vormtaal die overtuigt door de zuivere lijnen in de vorm van de letter "L". Wat betreft de lichttechniek is er geen ruimte voor compromissen: de CCT-switch voor het eenvoudig kiezen van de lichtkleurtemperatuur (3000 of 4000-K) voor de installatie, de bijzonder eenvoudige installatie en de IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten waardoor het L-LINE OUT wandopbouwarmatuur overtuigt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003539
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	500/570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916406	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	0
<b>Breedte</b>	15 cm
<b>Hoogte</b>	10 cm
<b>Diepte</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.024 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.237 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	775