




L-LINE OUT WL

zewnątrzna oprawa ścienna LED, kolor antracytowy, przełącznik CCT, 3000/4000 K

Dzięki różnorodnym lampom o prostych liniach rodzina L-LINE OUT oświetli każdy obszar zewnętrzny odpowiednim światłem wskazującym właściwą drogę. Mimo indywidualnych różnic poszczególne produkty z tej rodziny charakteryzują się jednakową konstrukcją wyróżniającą się wyrazistymi liniami w kształcie litery L. Pod względem technologii oświetlenia nie ma żadnych kompromisów: przełącznik CCT do prostego wyboru barwy oświetlenia (3000 lub 4000 K, przed instalacją), wyjątkowo prosta instalacja oraz stopień ochrony IP65 to tylko niektóre z argumentów przemawiających za oprawą ścienną L-LINE OUT.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003539
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.08
Strumień świetlny	500/570 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

Źródła światła

916406	
--------	---

Okres użytkowania	30000 h
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	0
Szerokość	15 cm
Wysokość	10 cm
Głębokość	10 cm
Waga netto	1.024 kg
Waga brutto	1.237 kg
Strona BIG WHITE	775