




L-LINE OUT WL

светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, 3000/4000 K

Благодаря простому разнообразию источников света семейство L-LINE OUT озаряет новаторским светом все открытые площадки. Каждый отдельный продукт соответствует общей L-образной форме с четкими линиями, независимо от индивидуальных различий. Что касается технологии освещения, здесь нет компромиссов: переключатель CCT для легкого выбора цветовой температуры света (3000 или 4000K) перед установкой), особенно простая установка и класс защиты IP 65 - вот лишь некоторые из аргументов в пользу настенного светильника L-LINE OUT.



Технические характеристики

Тов. №	1003539
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.08
Световой поток	500/570 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый

Источник света

916406	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Ширина	15 cm
Высота	10 cm
Глубина	10 cm
Вес нетто	1.024 kg
вес брутто	1.237 kg
BIG WHITE Seite	775