




L-LINE OUT WL

zunanja LED stenska nadgradna svetilka, antracitno siva, stikalo CCT 3000/4000K

S svojo neposredno raznolikostjo bodo izdelki iz družine L-LINE OUT osvetlili vse zunanje površine v povsem novi luči. Ne glede na njihov individualni značaj pa vsi člani te družine govorijo isti jezik v obliki črke L, ki navdušuje s čistimi linijami v obliki črke "L". Kar zadeva tehnologijo razsvetljave, pa nismo sklepali kompromisov: stikalo CCT za preprosto izbiro barvne temperature (3000 ali 4000K) pred namestitvijo, izrazito preprosta namestitvev in zaščitni razred IP 65 so le nekateri od razlogov, s katerimi prepriča stenska nadgradna svetilka L-LINE OUT.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003539
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.08
Lumini	500/570 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916406	
--------	---

Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0
Širina	15 cm
Višina	10 cm
Globina	10 cm
Neto teža	1.024 kg
Bruto teža	1.237 kg
BIG WHITE Stran	775