



NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/zwart 2700 K 40° draai- en zwenkbaar

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17,55 watt, een lichtintensiteit van 1460 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003556 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 1460 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart |
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |

| | |
|--------------------|---------|
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 9 cm |
| Diameter | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Brutogewicht | 0.45 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 10 cm |
| Inbouwdiameter | 12 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |