



NUMINOS® MOVE DL M

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/wit 2700K
55° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1003560 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Toebehooren

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusor mat |
| 1004069 | Led driver , 29W 500mA |
| 1004064 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart |
| 1004054 | led driver , 20W 500mA PHASE |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusor honingraat |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm zwart |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusor ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusor prisma |

| | |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 9 cm |
| Diameter | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Brutogewicht | 0.45 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 10 cm |
| Inbouwdiameter | 12 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |