



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, blanc, LED, 2700K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17,55 watts, son intensité lumineuse de 1 600 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1003572 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 17.55 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent |

| | |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.39 kg |
| Poids brut | 0.45 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement | 12 cm |
| Page du BIG WHITE | 87 |