



NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondinbouwlamp wit/chroom 2700 K 55° draai- en zwenkbaar

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL M die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste verwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1550 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003573
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791800	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Brutogewicht	0.45 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	87