



NUMINOS® MOVE DL M

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/хромированный 2700K, с регулировкой наклона и поворота 55°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL M впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 17,55 Вт, интенсивностью света 1550 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1003573
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	III
Мощность	17.55 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	1550 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h

Источник света

791800	
--------	---

Аксессуары

1004792	NUMINOS® I , Рассеиватель матовый
1004069	Драйвер для светодиодов , 29Вт, 500мА
1004064	Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА
1006459	Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 500 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI
1006143	Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, черная
1004054	Драйвер для светодиодов , 20 Вт, 500 мА Фаза
1006146	Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, белая
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006144	Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, белая
1004793	NUMINOS® M , Wabe Рассеиватель
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1006145	Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, черная
1004790	NUMINOS® M , Рассеиватель овальной формы
1004791	NUMINOS® M , Prisma Рассеиватель

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	9 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.39 kg
вес брутто	0.45 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	10 cm
Установочный диаметр	12 cm
BIG WHITE Seite	87