




NUMINOS® MOVE DL M

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 3000 K 40 ° giratoria y orientable

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® MOVE DL M, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 17,55 vatios, una intensidad luminosa de 1550 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 1003582 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 17.55 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Flujo luminoso | 1550 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 40 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Balasto eléctrico LED , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA |
| 1004069 | Balasto eléctrico LED , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , difusor Elipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , difusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , difusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , difusor Wabe |
| 1006143 | Numinos® M Anillo re- ductor , redondo- 240/120 mm negro |
| 1006144 | Numinos® M Anillo re- ductor , redondo- 240/120 mm blanco |
| 1006145 | Numinos® M Anillo re- ductor , cuadrado- 240/120 mm negro |
| 1006146 | Numinos® M Anillo re- ductor , cuadrado- 240/120 mm blanco |

| | |
|-------------------------|---------|
| Salida de la luz | Directa |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 9 cm |
| Diámetro | 13.5 cm |
| Peso neto | 0.39 kg |
| Peso bruto | 0.45 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 10 cm |
| Diámetro de montaje | 12 cm |
| Página BIG WHITE | 42 |