



NUMINOS® MOVE DL M notranja LED vgradna stropna svetilka

črna/krom 3000K 40° vrtljiva in zasučna

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17,55 vatov, svetlobno močjo 1550 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003582
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17.55 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1550 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1004792	NUMINOS® M , difuzor Frosted
1004069	LED gonilnik , 29W 500-mA
1004064	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 500 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1006143	Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm črn
1004054	LED gonilnik 20W 500mA PHASE
1006146	Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm bel
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006144	Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm bel
1004793	NUMINOS® M , difuzor Wabe
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006145	Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm črn
1004790	NUMINOS® I , difuzor El-lipse
1004791	NUMINOS® M , difuzor Prizma

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	9 cm
Premer	13.5 cm
Neto teža	0.39 kg
Bruto teža	0.45 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	10 cm
Premer vgradnje	12 cm
BIG WHITE Stran	87