



## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/blanco 3000 K 55 ° giratoria y orientable

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con variadas «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® MOVE DL M, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo tiene un consumo de potencia de 17,55 vatios, una intensidad luminosa de 1600 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003584
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17.55 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

## Fuente de luz

791822	
--------	---

### Accesorios

1004054	Balasto eléctrico LED , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1004069	Balasto eléctrico LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , difusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , difusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , difusor Wabe
1006143	Numinos® M Anillo re- ductor , redondo- 240/120 mm negro
1006144	Numinos® M Anillo re- ductor , redondo- 240/120 mm blanco
1006145	Numinos® M Anillo re- ductor , cuadrado- 240/120 mm negro
1006146	Numinos® M Anillo re- ductor , cuadrado- 240/120 mm blanco

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	9 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	0.39 kg
Peso bruto	0.45 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	12 cm
Página BIG WHITE	42