



## NUMINOS® MOVE DL M

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый 3000K, с регулировкой наклона и поворота 55°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL M впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 17,55 Вт, интенсивностью света 1600 люмен, цветовой температурой 3000 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку будет просто завершить. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1003584
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударпрочности	IK 02
Ударпрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	III
Мощность	17.55 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	1600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h

## Источник света

791822	
--------	---

### Аксессуары

1004792	NUMINOS® I , Рассеиватель матовый
1004069	Драйвер для светодиодов , 29Вт, 500мА
1004064	Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА
1006459	Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 500 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI
1006143	Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, черная
1004054	Драйвер для светодиодов , 20 Вт, 500 мА Фаза
1006146	Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, белая
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006144	Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, белая
1004793	NUMINOS® M , Wabe Рассеиватель
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1006145	Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, черная
1004790	NUMINOS® M , Рассеиватель овальной формы
1004791	NUMINOS® M , Prisma Рассеиватель

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	9 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.39 kg
вес брутто	0.45 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	10 cm
Установочный диаметр	12 cm
BIG WHITE Seite	87