



NUMINOS® MOVE DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/chroom
3000K 55° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1550 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003585
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006143	Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm zwart
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductie-ring , hoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006144	Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductie-ring , hoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Brutogewicht	0.45 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	87