




NUMINOS® MOVE DL M

innendørs LED innfelt spotlight hvit/krom 3000 K 20° vippe- og svingbar

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfalte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17,55 watt, lysstyrke av 1550 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003591
EL nummer	3216128
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.55 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1550 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	weiss2chrom
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted/matt
1004069	LED-Driver , 29 W 500 mA DALI
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42 W, 500 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006143	Numinos® M reduce- ringsring , rund 240/120 mm sort
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)
1006146	Numinos® M reduce- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduce- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1006145	Numinos® M reduce- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Høyde	9 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.378 kg
Bruttvekt	0.437 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	83