



NUMINOS® MOVE DL M

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/wit 4000K
20° draai- en kantelbaar

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL M plafondbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1750 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1003602 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 1750 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Toebehooren

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusor mat |
| 1004069 | Led driver , 29W 500mA |
| 1004064 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart |
| 1004054 | led driver , 20W 500mA PHASE |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusor honingraat |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm zwart |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusor ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusor prisma |

| | |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 9 cm |
| Diameter | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Brutogewicht | 0.45 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 10 cm |
| Inbouwdiameter | 12 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |