



NUMINOS® MOVE DL M

incasso a plafone a LED da interni nero/nero 4000K orientabile e ruotabile a 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 17,55 Watt, l'intensità luminosa di 1600 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1003607 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 17.55 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | Driver a ponte LED , 42-W, 500mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm nero |
| 1004054 | Driver LED , 20W 500mA PHASE |
| 1006146 | Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm bianco |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color |
| 1006144 | Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm bianco |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color |
| 1006145 | Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm nero |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusore ellissi |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusore prisma |

| | |
|----------------------|---------|
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 9 cm |
| Diametro | 13.5 cm |
| Peso netto | 0.39 kg |
| Peso lordo | 0.45 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 10 cm |
| Diametro d'incasso | 12 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |