




NUMINOS® MOVE DL M

Indoor infälld LED-taklampa svart/vit 4000K 55° vrid- och svängbar

NUMINOS® är det bäst samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® MOVE DL M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17,55 watt, ljusström på 1750 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningsexet på över 90. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1003608
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Klass för slagålgghet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17.55 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1750 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt

791825	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostat glas
1004069	LED-drivenhet , 29W 500mA
1004064	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1006459	LED-drivenhet 42 W 500 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1006143	Numinos® M infälld lam- pram , rund 240/120mm svart
1004054	LED drivenhet , 500mA PHASE
1006146	Numinos® M infälld lam- pram , kantig 240/120mm vit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006144	Numinos® M infälld lam- pram , rund 240/120mm vit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikakadesign
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1006145	Numinos® M infälld lam- pram , kantig 240/120mm svart
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	9 cm
Diameter	13.5 cm
Netto vikt	0.378 kg
Bruttovikt	0.437 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	10 cm
Installationsdiameter	12 cm
BIG WHITE Seite	87