



NUMINOS® MOVE DL M

**plafonnier encastré à LED indoor noir / chromé 4000 K
55 ° inclinable et pivotant**

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1660 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003609
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17.55 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1660 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791825	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS® M , diffuseur Frosted
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004064	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1006459	Driver LED-Bridge , 42 W, 500 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir
1004054	Driver LED , 20 W 500 mA PHASE
1006146	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc
1004793	NUMINOS® M , diffuseur Wabe
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1006145	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir
1004790	NUMINOS® M , diffuseur Ellipse
1004791	NUMINOS® M , diffuseur Prisma

Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.39 kg
Poids brut	0.45 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm
BIG WHITE, page	87