



NUMINOS® MOVE DL M

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/черный 4000K, с регулировкой наклона и поворота 20°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Также предлагается встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL M, который впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 17,55 Вт, интенсивностью света 1600 люмен, цветовой температурой 4000 К и высоким индексом цветопередачи в 90. Установку будет просто завершить. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1003613 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Класс ударопрочности | IK 02 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 500 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 17.55 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Световой поток | 1600 lm |
| Цветовая температура | 4000 Kelvin |
| Половинный угол | 20 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® I , Рассеиватель матовый |
| 1004069 | Драйвер для светодиодов , 29Вт, 500мА |
| 1004064 | Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА |
| 1006459 | Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 500 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, черная |
| 1004054 | Драйвер для светодиодов , 20 Вт, 500 мА Фаза |
| 1006146 | Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, белая |
| 1006454 | РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный |
| 1006144 | Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, белая |
| 1004793 | NUMINOS® M , Wabe Рассеиватель |
| 1006199 | РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный |
| 1006145 | Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, черная |
| 1004790 | NUMINOS® M , Рассеиватель овальной формы |
| 1004791 | NUMINOS® M , Prisma Рассеиватель |

| | |
|--------------------------|--|
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 9 cm |
| Диаметр | 13.5 cm |
| Вес нетто | 0.39 kg |
| вес брутто | 0.45 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 10 cm |
| Установочный диаметр | 12 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |